NT 611 MWF

Speziell entwickelt für den herausfordernden Bedarf von Feuerwehren: der Nass-/Trockensauger NT 611 Mwf zur Beseitigung großer Wassermengen durch Löscharbeiten oder bei Hochwasser.



Bestell-Nr.


1.146-601.0

- Mit Schmutzwasserpumpe
- IP68-Stecker, PRCD-K-Schalter
- C-Kupplung mit Absperrhahn

EAN-Code 4039784722576 Stromart V / Hz 220 - 240 / 50 - 60 Luftmenge I/s 57 Vakuum mbar / kPa 235 / 23,5 Behälterinhalt I 55 Aufnahmeleistung W 2350 Leistung Entsorgungspumpe W 800 Standardnennweite DN 40 Kabellänge m 10 Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4 Abmessungen (L × B × H) mm 570 × 430 × 860	Technische Daten		
Luftmenge I/s 57 Vakuum mbar / kPa 235 / 23,5 Behälterinhalt I 55 Aufnahmeleistung W 2350 Leistung Entsorgungspumpe W 800 Standardnennweite DN 40 Kabellänge m 10 Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	EAN-Code		4039784722576
Vakuum mbar / kPa 235 / 23,5 Behälterinhalt I 55 Aufnahmeleistung W 2350 Leistung Entsorgungspumpe W 800 Standardnennweite DN 40 Kabellänge m 10 Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Behälterinhalt I 55 Aufnahmeleistung W 2350 Leistung Entsorgungspumpe W 800 Standardnennweite DN 40 Kabellänge m 10 Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Luftmenge	I/s	57
Aufnahmeleistung W 2350 Leistung Entsorgungspumpe W 800 Standardnennweite DN 40 Kabellänge m 10 Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Leistung Entsorgungspumpe W 800 Standardnennweite DN 40 Kabellänge m 10 Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Behälterinhalt	I	55
Standardnennweite DN 40 Kabellänge m 10 Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Aufnahmeleistung	W	2350
Kabellänge m 10 Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Leistung Entsorgungspumpe	W	800
Schalldruckpegel dB(A) 63 Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Standardnennweite		DN 40
Gewicht ohne Zubehör kg 23 Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Kabellänge	m	10
Gewicht inkl. Verpackung kg 33,4	Schalldruckpegel	dB(A)	63
	Gewicht ohne Zubehör	kg	23
Abmessungen (L × B × H) mm 570 × 430 × 860	Gewicht inkl. Verpackung	kg	33,4
	Abmessungen (L \times B \times H)	mm	570 × 430 × 860

-		
Ausstattung		
Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Nass-/Trockenbodendüse	mm	370 / Aluminium
Fugendüse		-
Grobschmutzfilter		
Filtertüte	Stück	1 / Papier
Ablassschlauch (ölbeständig)		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		-
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		-
Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe		•
Feststellbremse		•
Stoßfester Umlaufschutz		•
Schubbügel		
Schutzklasse		1
Wartungsfreie Saugturbinen	Stück	1
In the factor of the state of t		

Im Lieferumfang enthalten.



Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Pumpe

 Schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung durch Steine, Laub oder Holzstücke.



Integrierte Schmutzwasserpumpe

 Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.



Integrierter Grobschmutzfilter zum Schutz der Turbine

 Schützt die Turbine vor Beschädigung durch Grobschmutz und Kleinteile.

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF 1.146-601.0























		Bestell-Nr.	Beschreibung		
FILTER T / NT				1	
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb				_	
Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger	1	6.904-287.0	Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.		
Grobschmutzfilter NT 611 Mwf	2	4.423-160.0	Spezieller Grobschmutzfilter für den Feuerwehrsauger NT 611 Mwf von Kärcher. Der Filter schützt die Entsorgungspumpe vor Verstopfung mit Grobschmutz wie Steinen, Laub oder Holzstücken.		
Nassfilterbeutel				Ť	
Nassfilterbeutel	3	6.904-211.0	Der reißfeste Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L eignet sich sowohl für Trocken- als auch für Nassreinigung. Geeignet für NT 561, NT 611 und NT 611 K.		
Papierfiltertüten				İ	
Papierfiltertüten, 5 \times , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611	4	6.904-208.0	5 zweilagige Papierfiltertüten der Staubklasse M mit verstärkter Außenlage für Nass-/Trockensauger von Kärcher.		
KRÜMMER				İ	
Krümmer, Kunststoff				Ī	
Krümmer, Kunststoff	5	5.031-904.0	Der Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	Ī	
Krümmer, Metall				ľ	
Krümmer, Metall, DN 35	6	6.900-519.0	Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).		
Krümmer, Edelstahl, DN 35	7	6.903-141.0	Edelstahl, gebogen, DN 35	Ī	
Krümmer, Metall	8	6.900-276.0	Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).		
Krümmer, Edelstahl, DN 40	9	6.902-079.0	Edelstahl, gebogen, DN 40	1	
SAUGDÜSEN				Ė	
Bodendüsen				Ī	
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	10	6.903-018.0	Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.		
	11	6.906-383.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.		
Fugendüsen				Ī	
Fugendüse	12	6.903-033.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.		
	13	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.		
Autosaugdüsen				Ī	
Autodüse	14	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.		

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\Box$ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF 1.146-601.0























				_
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse NT 55/1 Tact, NT 611 Eco, NT 611 Mwf	15	4.130-401.0	Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (nur für NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact Versionen)	
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	16	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	
SAUGROHRE				
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Metall	17	6.900-275.0	Das Saugrohr (DN 40, 1×0.55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	-
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	18	6.900-514.0	Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	
Saugrohre, Edelstahl		<u> </u>		
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	19	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	20	6.906-531.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel r	mit Sa	augern bis Gera	ätebaujahr 2016)	
Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	21	4.440-678.0	4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	F
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 1.0, Bajonett 1.0	22	6.906-714.0	Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	F
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	23	6.906-241.0	4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	24	6.906-344.0	2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	t [
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	25	6.906-279.0	10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	26	6.906-321.0	4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	27	6.906-242.0	10 m langer Standard-Saugschlauch in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Er ist mit geräteseitigem Bajonett- und C-35-Clipanschluss auf Zubehörseite ausgestattet.	
Reparatursets				t
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	28	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	

 \blacksquare Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\Box$ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 611 MWF 1.146-601.0



















				_
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
UMBAUSATZ NICHT LEITENDE MEDIEN		<u> </u>		Ť
Umbausatz nicht leitende Medien	29	2.882-517.0	Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	ı
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Adapter Anschluss elektrisch leitend für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	30	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	[
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, S	TAUBK	LASSE M		
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Dry	31	6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter Wet & Dry	32	6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	[
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter Ultimate	33	6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Anschlussmuffe C DN 40	34	5.407-109.0	Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	
	35	5.407-111.0	Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	
Reduziermuffen				
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	36	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)		•		
Reduziermuffe	37	6.902-017.0	Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	38	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör au dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	is E

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\Box$ Mögliches Zubehör.