

HD 20/15-4 CAGE PLUS

Mit einer immensen Schwemmlistung von 2000 l/h und einem Arbeitsdruck von 150 bar überzeugt unser unbeheizter Hochdruckreiniger HD 20/15-4 Cage Plus bei wasserintensiven Anwendungen.



Made in Germany



4-6 h



SERVO CONTROL



PANNENSICHERE REIFEN



EASY!Force

Bestell-Nr.

1.353-906.0

- Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen
- Automatischer Sanftanlauf
- Pannensichere Räder für höchste Mobilität

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| EAN-Code | | 4054278157900 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Fördermenge | l/h | 500 - 2000 |
| Zulauftemperatur | °C | 60 |
| Arbeitsdruck | bar / MPa | 30 - 150 / 3 - 15 |
| Max. Druck | bar / MPa | 190 / 19 |
| Anschlussleistung | kW | 11,5 |
| Anschlusskabel | m | 5 |
| Farbe | | anthrazit |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 118 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 127,2 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 957 × 686 × 1080 |

Ausstattung

| | | |
|---|----|-----------------------|
| Handspritzpistole | | EASY!Force Advanced |
| HD-Schlauch | m | 15 / Premium-Qualität |
| Edelstahlstrahlrohr | mm | 1050 |
| Powerdüse | | ■ |
| Dreckfräser | | ■ |
| Reinigungsmittelfunktion | | Ansaugung |
| Druckabschaltung | | ■ |
| stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung | | ■ |
| Hochdruckstrahlrohr | | ■ |
| Servo Control | | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Cage-Rahmen

- Robuster, umlaufender Rohrrahmen.
- Mit integrierter Kranaufhängung und Zubehörfach.
- Schutz des Geräts vor Beschädigungen.



Elektronische Überwachung für höhere Betriebssicherheit

- Leckagesicherung und Sanftanlauf.
- Schutz gegen Über- und Unterspannung.
- Schutz gegen 2-Phasen-Lauf.



Ausgelegt für härteste Einsätze

- Hohe Mobilität dank des klappbaren Schubbügels und pannenfreier Räder.
- Großer Wasserfilter schützt Pumpe vor Beschädigungen.

ZUBEHÖR VON HD 20/15-4 CAGE PLUS

1.353-906.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|---|
| HOCHDRUCKPISTOLEN | | | | |
| Handspritzpistolen | | | | |
| EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null. | ■ |
| EASY!Force Umrüstsatz 1 - ab HD-Schlauch | 2 | 4.111-050.0 | Zur Umrüstung von Kärcher Hochdruckreinigern mit bereits vorhandenem Hochdruckschlauch: EASY!Force-Umrüstsatz 1 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr und allen Adaptern bis zur Düse. | □ |
| EASY!Force Umrüstsatz 2 - ab Gerät | 3 | 4.111-051.0 | Entwickelt zur Nachrüstung bereits vorhandener Hochdruckreiniger von Kärcher: EASY!Force-Umrüstsatz 2 mit EASY!Force-Hochdruckpistole, Strahlrohr, Hochdruckschlauch und nötigen Adaptern. | □ |
| EASY!Force Umrüstsatz 3 - Hochdruckpistole | 4 | 4.111-052.0 | Passend zu vorhandenem Hochdruckschlauch und Strahlrohr: EASY!Force-Umrüstsatz 3, inklusive EASY!Force-Pistole und allen notwendigen Adaptern zur Aufrüstung Ihres Hochdruckreinigers. | □ |
| Servo-Control-Regler | | | | |
| Servo-Control-Regler, 1100 l/h - | 5 | 4.118-009.0 | Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole. | ■ |
| STRAHLROHRE | | | | |
| Drehbare Strahlrohre | | | | |
| Strahlrohr, 1050 mm, drehbar | 6 | 4.112-000.0 | Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch | ■ |
| LED Düsenlicht | 7 | 2.680-002.0 | Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Für bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungünstigen Lichtverhältnissen. | □ |
| Strahlrohr, 250 mm, drehbar | 8 | 4.112-027.0 | Strahlrohr, 250 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr, 400 mm, drehbar | 9 | 4.112-024.0 | Strahlrohr, 400 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr, 600 mm, drehbar | 10 | 4.112-007.0 | Strahlrohr, 600 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr, 840 mm, drehbar | 11 | 4.112-006.0 | Strahlrohr, 850 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr, 1550 mm, drehbar | 12 | 4.112-018.0 | Strahlrohr, 1550 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohr, 2050 mm, drehbar | 13 | 4.112-021.0 | Strahlrohr, 2050 mm, drehbar, ergonomisch | □ |
| Strahlrohrverlängerung, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Strahlrohrverlängerung mit EASY!Lock-Anschluss. Länge 1.000 mm. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 20/15-4 CAGE PLUS

1.353-906.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| STRAHLROHRE | | | | |
| Doppelstrahlrohr | | | | |
| Doppelstrahlrohr, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung). | <input type="checkbox"/> |
| Abgewinkeltes Strahlrohr | | | | |
| WC- und Regenrinnenstrahlrohr | 16 | 4.112-029.0 | Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl | <input type="checkbox"/> |
| Flexibles Strahlrohr | | | | |
| Flexibles Strahlrohr, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20° - 140°. Besonders geeignet für Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterboden oder Radkästen. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck Knickgelenk | 18 | 4.112-057.0 | Für schwer zugängliche Stellen: Hochdruck-Knickgelenk mit stufenloser Winkelverstellung bis 120°. Einfach direkt am Strahlrohr des Hochdruckreinigers zu montieren. | <input type="checkbox"/> |
| Rinnenreiniger | | | | |
| Rinnenreinigungsstrahlrohr | 19 | 2.112-015.0 | Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und der speziellen Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden. | <input type="checkbox"/> |
| Unterbodenstrahlrohr | | | | |
| Unterbodenstrahlrohr | 20 | 4.112-032.0 | Fahrbar, für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl. Ohne HD-Düse | <input type="checkbox"/> |
| Zusatzhandgriff | | | | |
| Zusatzhandgriff für Strahlrohre EASY!Lock | 21 | 4.321-380.0 | Komfortabel in jeder Situation - der Zusatzhandgriff lässt sich einfach am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock-Generation montieren und bietet dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmäßige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat und arbeiten dauerhaft entspannter. Durch das um 360° drehbare Strahlrohr können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren. | <input type="checkbox"/> |
| ROTORDÜSEN (DRECKFRÄSER) | | | | |
| Dreckfräser, groß | | | | |
| Dreckfräser, groß, 130 | 22 | 4.114-049.0 | Dreckfräser - rotierender Punktstrahl - 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa, 85 °C | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWERDÜSE | | | | |
| Powerdüse Spritzwinkel 25° | | | | |
| Powerdüse, 125 | 23 | 2.113-029.0 | Flachstrahldüse für große Flächenleistung und hartnäckige Verschmutzungen. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DÜSENVERSCHRAUBUNG / ABSTANDHALTER | | | | |
| Düsenverschraubung | | | | |
| Düsenverschraubung | 24 | 4.112-011.0 | Düsenverschraubung mit Schutzteil für Hochdruck- und Powerdüsen | <input type="checkbox"/> |
| HOCHDRUCKSCHLÄUCHE | | | | |
| Standard mit beidseitiger Verschraubung | | | | |
| Hochdruckschlauch, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 25 | 6.110-041.0 | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 10 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-042.0 | Mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung ausgestattet und für Drücke bis zu 220 bar geeignet: 15 m langer Hochdruckschlauch (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-043.0 | 20 m Länge und die beidseitig vorhandene, extrem zeitsparende und komfortable EASY!Lock-Handverschraubung zählen zu den Hauptmerkmalen dieses Hochdruckschlauchs (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-044.0 | Überzeugende Werte und Grundausstattung: Hochdruckschlauch (DN 10) in 25 m Länge und für Drücke bis zu 220 bar entwickelt. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 20/15-4 CAGE PLUS

1.353-906.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|---|-------------|--------------|--|--------------------------|
| HOCHDRUCKSCHLÄUCHE | | | | |
| Standard mit beidseitiger Verschraubung | | | | |
| Hochdruckschlauch, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-059.0 | Ausgelegt für Arbeitsdrücke bis zu 250 bar: Hochdruckschlauch (DN 12) mit einer Länge von 15 m. Verfügt beidseitig über die komfortable EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-060.0 | Mit EASY!Lock-Handverschraubung und dank 40 m Länge viel Arbeitsspielraum: Hochdruckschlauch (DN 12) mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung. Geeignet für Arbeitsdrücke bis 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung | | | | |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-024.0 | 1,5 m kurzer Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung für robuste und schnelle Verbindungen. Langlebig und für bis zu 400 bar Druck konzipiert. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruckschlauch Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 32 | 6.110-069.0 | Für bis zu 400 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8) mit 2-facher Stahleinlage und 1,5 m Länge. Anschlüsse: M 22 × 1,5 sowie die bequeme und schnelle EASY!Lock-Handverschraubung. | <input type="checkbox"/> |
| BODEN- UND FLÄCHENREINIGER | | | | |
| Flächenreiniger FRV 30 | | | | |
| Anbausatz Schlauchbefestigung | 33 | 2.642-528.0 | Saugnapf zur Befestigung des Absaugschlauchs an glatten Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Schmutzfänger | 34 | 2.642-532.0 | Eimer aus verzinktem Stahl dient zum Auffangen von Grobschmutz und zur Befestigung des Absaugschlauchs im Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Gerätespezifische Düsenkits für FRV | | | | |
| Düsenkit für FRV, 125 | 35 | 2.643-768.0 | Gerätespezifisches Düsenkit Kärcher Powerdüsen und Treibdüse für FRV 30 und FRV 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenreiniger FRV 50 Me | | | | |
| Flächenreiniger FRV 50 Me | 36 | 2.111-024.0 | Flächenreinigung mit automatischer Schmutzwasserabsaugung für besonders große Flächen - dies bedeutet der FRV 50 Me. Heißwasserreinigung bis 85 °C. Der FRV 50 Me verfügt über einen temperaturbeständigen 10-m-Absaugschlauch aus Polyurethan. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| SCHAUMSYSTEME | | | | |
| Becher-Schaumlanze | | | | |
| Becher-Schaumlanze Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 37 | 4.112-065.0 | Speziell ausgelegt zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln: hochwertige Becher-Schaumlanze Advanced 3 mit Sprühwinkeleinstellung und Ecobrass für Hochdruckreiniger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 38 | 4.112-069.0 | Zur Verwendung mit aggressiven Reinigungsmitteln konzipierte Becher-Schaumlanze DUO Advanced 3. Mit direkter Umschaltung auf Hochdruckreinigung, Sprühwinkeleinstellung und 2-l-Tank. | <input type="checkbox"/> |
| Becher-Schaumlanze Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | 39 | 4.112-055.0 | Hochwertig, einfach, robust: Becher-Schaumlanze Basic 3 für Hochdruckreiniger mit 900-2500 l/h Schwemmlistung. Halbiert den Reinigungsmittelverbrauch bei bester Schaumqualität. | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Basic | 40 | 5.071-414.0 | Zum schnellen Wechsel des Reinigungsmittels: zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für Schaumlanze Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 und 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze | 41 | 6.414-954.0 | Zusätzlicher 1-Liter RM-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels (für Schaumlanze 6.394-668) | <input type="checkbox"/> |
| RM Behälter 1l für Becher-Schaumlanze Advanced | 42 | 6.414-050.0 | Zusätzlicher 1-Liter-Reinigungsmittel-Behälter für den schnellen Wechsel des Reinigungsmittels für Schaumlanze Advanced (2.112-017.0 und 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|---|-------------|--------------|---|--------------------------|
| SCHAUMSYSTEME | | | | |
| Anbausatz Schaumdüse | | | | |
| Anbausatz Schaumdüse | 43 | 2.112-013.0 | Zur dosierten Ausbringung von Schaummittel im Sanitär- und Lebensmittelbereich bzw. wo lange Einwirkzeit notwendig ist: Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse | <input type="checkbox"/> |
| ZUMISCHUNG / INJEKTOREN | | | | |
| Reinigungsmittel-Injektor | | | | |
| Anbausätze RM-Dosierung für HD 25/15-4 und HD 20/15-4 Cage Plus | 44 | 4.637-031.0 | Anbausatz zur Reinigungsmittel-Zudosierung im Hoch- und Niederdruck 0-5 %. Bestehend aus RM-Injektor + Düseninsert + Niederdruck-Düse + Kugeldüsenrührer (zum komfortablen Wechsel zwischen Hoch- und Niederdruck). | <input type="checkbox"/> |
| SCHNELLKUPPLUNG | | | | |
| Schnellkupplung | 45 | 2.115-000.0 | Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren / Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole / Strahlrohr. Mit EASY!Lock Innengewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Stecknippel | 46 | 2.115-001.0 | Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 2.115-000. Mit EASY!Lock Außengewinde. | <input type="checkbox"/> |
| FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG | | | | |
| ABS Schlammsauger | 47 | 2.641-798.0 | Zum Anschluss an den Hochdruckschlauch von Kärcher Hochdruckreinigern: leistungsstarker Schlammsauger zur Umrüstung von Hochdruckreinigern zu Schmutzpumpen. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR HD | | | | |
| Strahlpistole | 48 | 2.869-067.0 | Kurze Rüstzeit, leichter Transport, Sofortabschaltung - die Strahlpistole ist die kostengünstige Reinigungsmethode für kleine bis mittlere Flächen aller Art. Druck/Wassermenge regulierbar. | <input type="checkbox"/> |
| KUPPLUNGSTEILE | | | | |
| Drehkupplung | | | | |
| Drehkupplung | 49 | 4.111-021.0 | Verhindert zuverlässig das Verdrehen von HD-Schläuchen. Anschluss EASY!Lock. Griffschutz | <input type="checkbox"/> |
| Verbindungsstück | | | | |
| Schraubstutzen für Flächenreiniger und Servo-Control-Regler | 50 | 4.111-022.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung) - 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20 | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler | 51 | 4.111-024.0 | bietet die Möglichkeit zwei Spritzeinrichtungen an das Gerät anzuschließen. Montage am Hochdruckausgang. | <input type="checkbox"/> |
| Kurzspritzeinrichtung | 52 | 4.111-038.0 | Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 53 | 4.111-029.0 | Adapter 1 zur Verbindung Schlauch alt mit Schlauch neu | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 54 | 4.111-030.0 | Adapter 2 zur Verbindung Gerät alt mit Schlauch neu und Pistole alt mit Schlauch neu | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 55 | 4.111-031.0 | Adapter 3 zur Verbindung Pistole alt mit Strahlrohr neu und Servoregler neu | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 TR22IG-D11 | 56 | 4.111-032.0 | Adapter 4 zur Verbindung Pistole neu mit Schlauch alt Swivel | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 20/15-4 CAGE PLUS

1.353-906.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|--|-------------|--------------|---|--------------------------|
| KUPPLUNGSTEILE | | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 57 | 4.111-033.0 | Adapter 5 zur Verbindung Pistole neu mit Strahlrohr alt und Servoregler neu mit Strahlrohr alt | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 58 | 4.111-034.0 | Adapter 6 zur Verbindung Gerät neu mit Schlauch alt und Schlauch alt mit Pistole neu | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 59 | 4.111-035.0 | Adapter 7 zur Verbindung Strahlrohr alt mit Düse neu | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 60 | 4.111-036.0 | Adapter 8 zur Verbindung Strahlrohr neu mit Düse alt | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 Schlauchverlängerung EASY!Lock | 61 | 4.111-037.0 | Adapter 9 zur Verbindung Schlauch neu mit Schlauch neu | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 Drehkupplung EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG | 62 | 4.111-046.0 | Drehbarer Adapter zur Verbindung von HD-Schläuchen mit M 22x1,5-Anschluss und der EASY!Force-Hochdruckpistole | <input type="checkbox"/> |
| SCHLAUCHTROMMELN | | | | |
| Anbausatz Schlauchtrommel manuell | | | | |
| Anbausatz Schlauchtrommel für HD Cage-Superklasse, 40 m | 63 | 2.110-002.0 | ABS Schlauchtrommel zur Montage am Gerät. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung der Hochdruckschläuche (mit Verbindungsschlauch zum HD-Ausgang des Geräts). | <input type="checkbox"/> |
| Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage | | | | |
| Automatische Schlauchtrommel Kunststoff inkl. HD-Schlauch, 15 m | 64 | 2.639-257.0 | Federgetriebene und betriebsbereite, automatische Schlauchtrommel zur Wandmontage. Vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs, verkürzt Rüstzeiten und erhöht die Arbeitssicherheit. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Stahl pulverbeschichtet / Kunststoff, 20 m | 65 | 6.392-074.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus pulverbeschichtetem Stahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel Edelstahl / Kunststoff, 20 m | 66 | 6.392-083.0 | Automatische Schlauchtrommel für 20 m Hochdruckschlauch. Die Konsole besteht aus Edelstahl, die Trommel ist aus Kunststoff gefertigt. | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, lackiert, 20 m | 67 | 6.392-106.0 | Schlauchtrommel, Automatik, 20 m, Konsole aus lackiertem Stahl, Trommel aus Kunststoff | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, basaltgrau lackiert, 20 m | 68 | 6.392-105.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) oder Bestell-Nr. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl inkl. Schwenkhalter, 20 m | 69 | 6.392-076.0 | Automatische Schlauchtrommel mit Schwenkhalter (Edelstahl) | <input type="checkbox"/> |
| Automatische Schlauchtrommel, Edelstahl, 40 m | 70 | 6.392-442.0 | Selbstaufrollende Schlauchtrommeln bieten höchste Sicherheit und Komfort beim Auf- und Abrollen des HD-Schlauchs. Passender HD- Schlauch beispielsweise Bestell-Nr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-Schlauchtrommelanschluss). | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 20/15-4 CAGE PLUS


1.353-906.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----------------|---|--------------------------|
| SCHLAUCHTROMMELN | | | |
| Automatische, selbstaufrollende Schlauchtrommeln zur Wandmontage | | | |
| Schwenkhalter verzinkt | 71 2.639-931.0 | Schwenkhalter zur Befestigung der automatischen Schlauchtrommel an der Wand. Für maximalen Aktionsradius und Flexibilität mit dem HD-Schlauch. Schwenkbar um 120°. Aus verzinktem Stahl. | <input type="checkbox"/> |
| Schwenkhalter Edelstahl | 72 2.641-867.0 | Schwenkbarer Wandhalter aus Edelstahl (für 2.641-866). Dieser ermöglicht maximale Flexibilität und Komfort beim Handling des HD-Schlauches. | <input type="checkbox"/> |
| FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG | | | |
| Bürsten | | | |
| Bürste hart | 73 6.960-133.0 | Bürste mit harter Beborstung zur Reinigung von Industriefassaden, Bodenbelägen und zur Entfernung von Grobschmutz. Einfache Montage an Teleskopstangen oder Hochdruckklanzen von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Bürste medium | 74 6.960-134.0 | Reinigt Fassaden, Rollläden und Textilgewebe optimal: die Bürste mit mittelharter Beborstung zur schnellen und einfachen Anbringung an Teleskopstangen oder Hochdruckklanzen von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Bürste weich | 75 6.960-135.0 | Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdruckklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstangen | | | |
| TL Niederdruckadapter | 76 4.580-097.0 | TL Niederdruckadapter bestehend aus einem Kugelhahn zur werkzeuglosen Montage an Teleskopstangen. Speziell für Einsätze mit rotierenden Hochdruckbürsten geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 7 F | 77 4.762-609.0 | Teleskopstange TL 7 F mit bis zu 7 m Reichweite aus robuster und leichter Glasfaser. Mit praktischen Schnellverschlüssen für einfaches Ein- und Ausfahren. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 7 H | 78 4.762-610.0 | Multifunktionale Hybrid-Teleskopstange TL 7 H aus einer gleichzeitig steifen wie leichten Carbon-Glasfaser-Mischung. Dank Schnellverschlüssen einfach teleskopierbar. Reichweite bis zu 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 10 H | 79 4.762-611.0 | Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 10 C | 80 4.762-612.0 | Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstange TL 14 C | 81 4.762-613.0 | Maximale Steifigkeit bei minimalem Gewicht: Teleskopstange TL 14 C aus Carbonfaser. Enorme Reichweite von 14 m, multifunktional einsetzbar und dank Schnellverschlüssen einfach zu handhaben. | <input type="checkbox"/> |
| TL Hochdruckadapter | 82 4.775-154.0 | TL Hochdruckadapter: flexibel gelagerte Hochdruckpistole zur Hochdruckreinigung mit Teleskopstangen. Ergonomisch, einfach zu montieren, für Rechts- und Linkshänder geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | |
| Anbausatz pannensichere Räder | | | |
| Anbausatz pannensichere Räder | 83 2.851-067.0 | Die geschäumten Räder verbinden Fahrkomfort von Lufträdern und die Pannensicherheit von Vollgummirädern. | <input type="checkbox"/> |
| WASCHBÜRSTEN | | | |
| Aufsteckbare Waschbürste | | | |
| Aufsteckbare Waschbürste | 84 4.113-001.0 | Zum universellen Einsatz bei der Oberflächenreinigung. Befestigung mittels Klemmstück direkt am Strahlrohr. Anschluß TR Gewinde | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| WASCHBÜRSTEN | | | | |
| Rotierende Waschbürste | | | | |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Nylonborsten | 85 | 4.113-002.0 | Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 60 °C, EASY!Lock (Bürsteneinsatz wechselbar). | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste für Geräte > 1000 l/h, Naturhaaborsten | 86 | 4.113-005.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG | | | | |
| Spritzkopf HKF 30/14-E | 87 | 6.751-061.0 | Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behälterreinigung für Öffnungen ab 65 mm. Überzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.