

IVS 100/40 LP

Superklasse-Industriesauger IVS 100/40 Lp mit 4-kW-Seitenkanalverdichter für Dauereinsätze. Das integrierte Entsorgungssystem Longopac® erlaubt eine staubarme Entsorgung des Saugguts.



Bestell-Nr. 1.573-621.0

- Longopac® Entsorgungssystem
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| EAN-Code | | 4054278243122 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Luftmenge | l/s / m³/h | 61,1 / 220 |
| Vakuum | mbar / kPa | 175 / 17,5 |
| Behälterinhalt | l | 100 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Aufnahmeleistung | kW | 4,2 |
| Aufnahmetyp | | Elektrisch |
| Anschlussnennweite | | DN 70 |
| Zubehöرنennweite | | DN 70 / DN 50 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 75 |
| Staubklasse Hauptfilter | | M |
| Filterfläche Hauptfilter | m² | 2,2 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 155 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 167,6 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1202 × 686 × 1465 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|-----------|
| Zubehör im Lieferumfang | nein |
| Behälterentleerung | Longopac® |

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Sicheres Longopac® Entsorgungssystem

- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
- Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
- Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.



Manuelle IVS-Filterabreinigung

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----------------|---|--------------------------|
| ENTLEERHILFEN | | | |
| Entleersäcke | | | |
| Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar | 1 9.990-260.0 | | ■ |
| Entsorgungssack Longopac PE Ø 357 mm 4 x 22m | 2 6.907-506.0 | 22 Meter langer Longopac® Endlossack für Longopac Entsorgungssystem. | ■ |
| ZUBEHÖRSETS | | | |
| Zubehörsets Feststoffe / Stäube | | | |
| Zubehörset Backofenreinigung DN50 | 3 9.989-938.0 | Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Backofenreinigung DN40 | 4 9.989-939.0 | Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Lebensmittel DN40 | 5 9.989-940.0 | Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Lebensmittel DN50 | 6 9.989-941.0 | Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung DN40 | 7 9.989-942.0 | Zubehörset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung DN50 | 8 9.989-943.0 | Zubehörset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| DÜSEN | | | |
| Standarddüsen | | | |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau | 9 9.989-835.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün | 10 9.989-836.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot | 11 9.989-837.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 12 9.989-838.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß | 13 9.989-839.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb | 14 9.989-840.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| DÜSEN | | | | |
| Standarddüsen | | | | |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau | 15 | 9.989-841.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün | 16 | 9.989-842.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot | 17 | 9.989-843.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 18 | 9.989-844.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß | 19 | 9.989-845.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb | 20 | 9.989-846.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN50 | 21 | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN70 | 22 | 9.989-676.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40 | 23 | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN50 | 24 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN70 | 25 | 9.989-672.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50 | 26 | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN50 | 27 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN70 | 28 | 9.989-663.0 | Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|-------------|--------------|--|
| DÜSEN | | | |
| Standarddüsen biegsam | | | |
| Standarddüse biegsam PVC DN50 | 29 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam PVC DN70 | 30 | 9.981-422.0 | Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück. <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50 | 31 | 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm. <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen | | | |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau | 32 | 9.989-861.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau | 33 | 9.989-862.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün | 34 | 9.989-863.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün | 35 | 9.989-864.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot | 36 | 9.989-865.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot | 37 | 9.989-866.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent | 38 | 9.989-867.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent | 39 | 9.989-868.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß | 40 | 9.989-869.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß | 41 | 9.989-870.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb | 42 | 9.989-871.0 | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



42-43



44-45



46



48-49



50




51-52



53-54



55



56


| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|--------------|--------------------------|
| DÜSEN | | | |
| Bodendüsen | | | |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb | 43 | 9.989-872.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 | 44 | 9.989-914.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 | 45 | 9.989-915.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40 | 46 | 9.989-934.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50 | 47 | 9.989-935.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40 | 48 | 9.989-936.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50 | 49 | 9.989-937.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50 | 50 | 9.981-426.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50 | 51 | 9.989-664.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50 | 52 | 9.987-612.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 500 mm DN50 | 53 | 9.989-684.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50 | 54 | 9.981-925.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50 | 55 | 9.988-115.0 | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm | 56 | 9.981-923.0 | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



57-58



59-60



61



62



63-65



66



67-68



69



70, 72

| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| DÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm | 57 | 9.981-914.0 | Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm | 58 | 9.981-915.0 | Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm | 59 | 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm | 60 | 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste. | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen | | | | |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50 | 61 | 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50 | 62 | 9.981-482.0 | Fugendüse aus PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50 | 63 | 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50 | 64 | 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70 | 65 | 9.981-444.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50 | 66 | 9.988-123.0 | Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich. | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen biegsam | | | | |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent | 67 | 9.989-847.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent | 68 | 9.989-848.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50 | 69 | 9.988-403.0 | Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40 | 70 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



71



70, 72



73-74



75-76



77-78



79-80



81-82



83-84

| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|---|--------------------------|
| DÜSEN | | | |
| Nutendüsen biegebar | | | |
| Fugendüse biegebar 12 mm x 45 mm DN50 | 71 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegebar 20 mm x 45 mm DN50 | 72 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüsen | | | |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau | 73 9.989-849.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau | 74 9.989-850.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün | 75 9.989-851.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün | 76 9.989-852.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot | 77 9.989-853.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot | 78 9.989-854.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 79 9.989-855.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 80 9.989-856.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß | 81 9.989-857.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß | 82 9.989-858.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb | 83 9.989-859.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb | 84 9.989-860.0 | | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|--------------|---|
| DÜSEN | | | |
| Flächendüsen | | | |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50 | 85 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmittelecht. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50 | 86 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeitsdüsen | | | |
| Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50 | 87 | 9.981-427.0 | Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm. <input type="checkbox"/> |
| Bohrlochdüsen | | | |
| Sacklochdüse DN40 | 88 | 9.989-671.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40 | 89 | 9.989-669.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40 | 90 | 9.989-667.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 91 | 9.989-670.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN | | | |
| Standardbürsten | | | |
| Standardbürste 40 mm DN50 | 92 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürsten | | | |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau | 93 | 9.989-873.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau | 94 | 9.989-874.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün | 95 | 9.989-875.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün | 96 | 9.989-876.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot | 97 | 9.989-877.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot | 98 | 9.989-878.0 | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|---|--------------------------|
| BÜRSTEN | | | |
| Pinselfürsten | | | |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß | 99 | 9.989-879.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß | 100 | 9.989-880.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb | 101 | 9.989-881.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb | 102 | 9.989-882.0 | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste ø 82 mm DN50 | 103 | 9.989-608.0 Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürsten | | | |
| Flächenbürste 300 mm DN50 | 104 | 9.981-912.0 Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten. | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürsten | | | |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40 | 105 | 9.989-922.0 | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40 | 106 | 9.989-923.0 | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50 | 107 | 9.989-925.0 | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50 | 108 | 9.989-926.0 | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE | | | |
| PVC-Schläuche | | | |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 109 | 9.989-962.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m | 110 | 9.989-963.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m | 111 | 9.989-964.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m | 112 | 9.989-965.0 | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



113-114, 116-117



115, 118



119-122



123-124, 126-127



125, 128

| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|--------------|---|
| SCHLÄUCHE | | | |
| PVC-Schläuche | | | |
| Schlauch PVC DN50 3 m | 113 | 9.989-615.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 5 m | 114 | 9.989-616.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 115 | 9.989-634.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 3 m | 116 | 9.989-635.0 | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 5 m | 117 | 9.989-643.0 | PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 118 | 9.989-636.0 | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| EVA-Schläuche | | | |
| Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 119 | 9.989-982.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 5 m | 120 | 9.989-983.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m | 121 | 9.989-984.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m | 122 | 9.989-985.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m | 123 | 9.988-090.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m | 124 | 9.988-091.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 125 | 9.989-631.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN70 3 m | 126 | 9.989-613.0 | Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|--------------|---|
| SCHLÄUCHE | | | |
| EVA-Schläuche | | | |
| Schlauch EVA DN70 5 m | 127 | 9.989-624.0 | Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 128 | 9.989-632.0 | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montagesets | | | |
| Schlauch Montageset DN50 | 129 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN70 | 130 | 9.989-629.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70. <input type="checkbox"/> |
| Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40 | 131 | 9.989-986.0 | Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. <input type="checkbox"/> |
| Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50 | 132 | 9.989-987.0 | Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. <input type="checkbox"/> |
| PU-Schläuche | | | |
| Schlauch PU DN40 3 m | 133 | 9.989-966.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m | 134 | 9.989-967.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m | 135 | 9.989-968.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m | 136 | 9.989-969.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 3 m | 137 | 9.989-970.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 5 m | 138 | 9.989-971.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 15 m | 139 | 9.989-972.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 3 m | 140 | 9.989-973.0 | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



137-141



143-144, 146-147



145, 148



149-153

| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE | | | |
| PU-Schläuche | | | |
| Schlauch PU FDA DN50 5 m | 141 | 9.989-974.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 15 m | 142 | 9.989-975.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m | 143 | 9.989-619.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m | 144 | 9.989-620.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 145 | 9.989-638.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 3 m | 146 | 9.989-644.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 5 m | 147 | 9.989-645.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse | 148 | 9.989-639.0 | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU-Schläuche | | | |
| Schlauch ME DN40 3 m | 149 | 9.989-976.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN40 5 m | 150 | 9.989-977.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m | 151 | 9.989-978.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 3 m | 152 | 9.989-979.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 5 m | 153 | 9.989-980.0 | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m | 154 | 9.989-981.0 | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



156-157



158-159



160-161



162-163



164



165



166







167-168

| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|--|-------------|--------------|--|--------------------------|
| HANDGRIFFE | | | | |
| Kruecmmcr Aluminium 45° DN50 | 155 | 9.989-547.0 | Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edclstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40 | 156 | 9.989-896.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edclstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50 | 157 | 9.989-897.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edclstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40 | 158 | 9.989-898.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edclstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50 | 159 | 9.989-899.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 45° DN-F40 | 160 | 9.989-916.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 45° DN-F50 | 161 | 9.989-917.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F40 | 162 | 9.989-918.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F50 | 163 | 9.989-919.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50, gebogen | 164 | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edclstahl. Innenkonus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° DN70 | 165 | 9.977-677.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff gebogen 45° Edclstahl DN50 | 166 | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edclstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40 | 167 | 9.989-552.0 | Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN50 | 168 | 9.989-553.0 | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|--|-------------|--------------|---|--------------------------|
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40 | 169 | 9.989-912.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50 | 170 | 9.989-913.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch | 171 | 9.989-920.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch | 172 | 9.989-921.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm | 173 | 9.989-928.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F50 1000 mm | 174 | 9.989-929.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 2000 mm | 175 | 9.989-930.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 2000 mm | 176 | 9.989-931.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F40 3000 mm | 177 | 9.989-932.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr Aluminium Hochtemperatur DN-F50 3000 mm | 178 | 9.989-933.0 | <input type="checkbox"/> | |
| Saugrohr 850 mm DN50 | 179 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN70 | 180 | 9.981-910.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 850 mm Gesamtlänge. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40 | 181 | 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50 | 182 | 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Aluminium mit Durchmesser 50 mm. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/40 LP 1.573-621.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-----------------|---|--------------------------|
| SAUGROHRE | | | |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40 | 183 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50 | 184 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| ANDERES ZUBEHÖR | | | |
| Universal Zubehörshalter | 185 9.989-789.0 | Universal-Zubehörshalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER | | | |
| Adapter Zubehör | | | |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN51 | 186 9.989-603.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN51 auf DN50 | 187 9.989-601.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN61 | 188 9.989-602.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN61 auf DN50 | 189 9.989-604.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke / Vergrößerungen | | | |
| Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40 | 190 9.989-893.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN70 auf DN50 | 191 9.977-772.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN70 auf DN40 | 192 9.989-690.0 | Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN50 auf DN40 | 193 9.981-231.0 | Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50 | 194 9.989-712.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40 | 195 9.989-713.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Expander | | | |
| Vergrößerung DN50 auf DN70 | 196 9.981-921.0 | Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.