

FloorPro Wischpflege RM 746

Neutrale, lösungsmittelfreie Wischpflege auf Seifenbasis. Erzeugt einen rutschhemmenden, schmutzabweisenden Pflegefilm, der sehr einfach auf strahlenden Hochglanz aufpolierbar ist.

pH-Wert 9.2
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Kraftvoller Seifenreiniger
- Erzeugt einen strapazierfähigen, schmutzabweisenden Pflegefilm
- Rutschhemmend
- Sehr einfach aufpolierbar. Erzeugt einen strahlenden Hochglanz
- Schaumarme Formulierung
- Materialschonend
- Angenehmer, frischer Duft
- NTA-frei
- Lösemittelfrei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Anwendungsgebiete

KFZ-Betrieb	Bodenreinigung
Gebäudereinigung	Bodenreinigung
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen	Bodenreinigung
Hotels, Gastronomie, Catering	Bodenreinigung
Industrie	Bodenreinigung
Kommunen	Bodenreinigung
Einzelhandel	Bodenreinigung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
10 l	1 Stück	6.295-156.0

Anwendung

Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Oberfläche manuell reinigen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

Verarbeitungshinweise

- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Scheuersaugmaschinen - Unterhaltsreinigung	1 - 3 %	leichte	2440 m ²
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung	1 - 3 %	mittlere	6000 m ²