

FloorPro Grundreiniger, sauer RM 751

Saurer Grundreiniger zur manuellen sowie maschinellen Sanitär- und Bauschlussreinigung. Löst kraftvoll Kalk, kalkhaltige Ablagerungen, Rost, Milch- und Urinstein sowie Zementschleier.

pH-Wert 0.7
Im Konzentrat



Eigenschaften

- Kraftvoller, saurer Grundreiniger für alle säurebeständigen Hartböden
- Löst starke Kalk-, Rost-, Fett-, Eiweiß-, Bier- und Milchstein-Verschmutzungen
- Löst kraftvoll Zementschleier
- Besonders schaumarm
- Mit integriertem Korrosionsschutz
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- NTA-frei

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Anwendungsgebiete

Bauhandwerk	Bauschlussreinigung
Gebäudereinigung	Bodenreinigung, Bauschlussreinigung
Industrie	Bodenreinigung
Kommunen	Bodenreinigung

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
2.5 l	4 Stück	6.295-586.0
10 l	1 Stück	6.295-129.0

Anwendung

Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Vorhandene Zementfugen gründlich wässern.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 1-5 min., je nach Verschmutzungsgrad.
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche mit einer Scheuersaugmaschine in der 1-Schritt Methode reinigen und absaugen.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

Verarbeitungshinweise

- Im Lebensmittelbereich mit Trinkwasser gründlich nachspülen.
- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf poliertem Marmor oder säureempfindlichen Materialien anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Weitere Informationsunterlagen

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Grundreinigung	5 – 25 %	starke	370 m ²
1000 ml	Unterhaltsreinigung	1 – 5 %	mittlere	2440 m ²
1000 ml	manuell	0,5 – 1 %	leichte	