



## KM 150/500 R LPG

LPG-betriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



### 1 Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfilter mit 7 m<sup>2</sup> Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.

### 2 Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.

### 3 Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.

### 4 Classic-Variante mit Dieselantrieb

- Einfache Bedienung über Hebel.
- Großer Taschenfilter mit 10,5 m<sup>2</sup> Filterfläche.



## KM 150/500 R LPG

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.186-123.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784521896	
<b>Antrieb</b>	4-Takt-LPG-Motor / Kubota	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW</b>	22
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	18000
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	1200
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1500
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1800
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	500
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	12
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	7
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	1415
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	2442 × 1570 × 1640

### Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■	Inneneinsatz	■
Fahrtrieb	hydrostatisch	Betriebsstundenzähler	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	Kehrfunktion, abschaltbar	■
Servolenkung	■	Räder, luftbereift	■
Saugstromregulierung	■	Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■
Kehrschaufelprinzip	■		
Fahrtrieb vorwärts	■		
Fahrtrieb rückwärts	■		
Absaugung	■		
Hydr. Hochentleerung	■		
Außeneinsatz	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR KM 150/500 R LPG

## 1.186-123.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter</b>								
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-159.0					Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-177.0					Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
<b>Standardkehrwalze</b>								
Standardkehrwalze	3	6.987-085.0		1194 mm	380 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
<b>Hauptkehrwalze weich</b>								
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-464.0		1194 mm	380 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-437.0		1194 mm	380 mm		Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
<b>Hauptkehrwalze hart</b>								
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-436.0		1194 mm	380 mm		Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 150/500 R LPG

## 1.186-123.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen Standard</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.987-083.0			550 mm		Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen hart</b>								
Seitenbesen hart	2	6.905-773.0			550 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>								
Seitenbesen mit Stahlborsten	3	6.905-619.0			550 mm		Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>								
Seitenbesen weich	4	6.905-620.0			550 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 150/500 R LPG

## 1.186-123.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Fahrerschutzkabine</b>									
Komfortkabine	1	2.851-264.7	2.851-264.7					Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	2	2.851-270.7	2.851-270.7					Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine	3	2.851-268.7	2.851-268.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Kehren / Saugen</b>									
3. Seitenbesen	4	2.851-277.7	2.851-277.7					Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesenabdeckung	5	2.851-287.0						Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>									
Komfortsitz	6	6.373-014.0						Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Kehrgutbehälter	7	6.961-927.7	6.961-927.7					Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
<b>Beleuchtung</b>									
Arbeitsbeleuchtung	8	2.851-279.0	2.851-279.7					Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzdach</b>									
Fahrerschutzdach	9	2.851-686.0						Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>									
ABS 2. Seitenbesen links	10	2.851-274.0	2.851-274.7					Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 150/500 R LPG

## 1.186-123.0

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Bereifung, pannensicher</b>									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.