



## KM 170/600 R D

Dieseltreibene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Vierrad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



### 1 Leistungsfähige Filter für eine lange Standzeit

- Flachfilter mit 10 m<sup>2</sup> Filterfläche.
- Effektive Filterabreinigung durch Dual-Abstreifer.

### 2 Robuster Aufbau

- Vollstahlrahmen.
- Unempfindliche Industriemotoren mit Wasserkühlung.

### 3 Vorbildliche Bedienerfreundlichkeit

- EASY-Operation-Bedienkonzept.
- Bequemes Ein- und Aussteigen.

### 4 Umfangreiches Angebot an Zubehör und Anbausätzen

- Bequeme Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.
- Überzeugende Ausstattung (z. B. Komfortkabine, Klimaanlage, Heizung).



## KM 170/600 R D

- Leistungsstarker Industriemotor
- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Lange Arbeitsintervalle

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.186-127.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784521933	
<b>Antrieb</b>	4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	
<b>Antrieb - Leistung</b>	<b>kW</b>	35
<b>Max. Flächenleistung</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	23520
<b>Arbeitsbreite</b>	<b>mm</b>	1350
<b>Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	1680
<b>Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen</b>	<b>mm</b>	2000
<b>Kehrgutbehälter</b>	<b>l</b>	600
<b>Steigfähigkeit</b>	<b>%</b>	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	<b>km/h</b>	14
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	10
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	1530
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	2742 × 1904 × 2213

### Ausstattung

<b>Filterabreinigung manuell</b>	■	<b>Kehrfunktion, abschaltbar</b>	■
<b>Fahrtrieb</b>	hydrostatisch	<b>Räder, luftbereift</b>	■
<b>Hauptkehrwalze einstellbar</b>	■	<b>Seitenbesen, automatisch ausschwingend</b>	■
<b>Servolenkung</b>	■		
<b>Saugstromregulierung</b>	■		
<b>Kehrschaufelprinzip</b>	■		
<b>Fahrtrieb vorwärts</b>	■		
<b>Fahrtrieb rückwärts</b>	■		
<b>Absaugung</b>	■		
<b>Hydr. Hochentleerung</b>	■		
<b>Außeneinsatz</b>	■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter</b>								
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-160.0					Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-691.0					Kunststofffilter für Standardanwendungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardkehrwalze</b>								
Standardkehrwalze	3	6.987-441.0		1344 mm	400 mm		Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze weich</b>								
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-469.0		1344 mm	400 mm		Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-443.0		1344 mm	400 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze hart</b>								
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-442.0		1344 mm	400 mm		Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen Standard</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.987-467.0			650 mm		Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen hart</b>								
Seitenbesen hart	2	6.987-468.0			650 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>								
Seitenbesen weich	3	6.987-466.0			650 mm		Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Beleuchtung</b>									
StVZO-Beleuchtung	1	2.851-280.7	2.851-280.7					Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinker.	<input type="checkbox"/>
TÜV-Begutachtung	2	2.851-285.7	2.851-285.7					Begutachtung für die Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland.	<input type="checkbox"/>
Arbeitsbeleuchtung	3	2.851-279.0	2.851-279.7					Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Fahrerschutzkabine</b>									
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	4	2.851-674.7	2.851-674.7					Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	<input type="checkbox"/>
Komfortkabine mit Heizung	5	2.851-265.7	2.851-265.7						<input type="checkbox"/>
Komfortkabine	6	2.851-264.7	2.851-264.7						<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	7	2.851-270.7	2.851-270.7					Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine	8	2.851-268.7	2.851-268.7					Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>									
Komfortsitz	9	6.373-014.0						Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Kehrgutbehälter	10	6.961-928.7	6.961-928.7					Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzdach</b>									
Fahrerschutzdach	11	2.851-686.0						Robuste Stahlkonstruktion. Entspricht Anforderung IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Kehren / Saugen</b>									
3. Seitenbesen	12	2.851-277.7	2.851-277.7					Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesenabdeckung	13	2.851-287.0						Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 170/600 R D 1.186-127.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Bereifung, pannensicher</b>									
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi	1	4.515-331.0	4.515-331.7					Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR KM 170/600 R D

## 1.186-127.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Spritzwassersystem</b>									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.851-284.0	2.851-284.7					Sprühsystem zur Staubbinding. Bestehend aus einem 65-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.