



## RA 50 D 4.0

Das leistungsstarke Einbausauggerät RA 50 D 4,0 IE2 fahrbar saugt Späne und Stanzabfälle. Es eignet sich für enge Platzverhältnisse und ist mobil sowie stationär einsetzbar. Für Dauerbetrieb geeignet.



## RA 50 D 4.0

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.986-463.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278057699	
<b>Spannung</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Aufnahmeleistung im Betrieb</b>	<b>kW</b>	3
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	137,5 / 495
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	140 / 14
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	50
<b>Filterfläche</b>	<b>m²</b>	0,7
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	6
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	108
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	943 × 605 × 1868

# ZUBEHÖR FÜR RA 50 D 4.0

## 9.986-463.0

**KÄRCHER**




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmen beschichtet</b>								
Krümmen, Schraubverbindung	1	6.902-201.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre beschichtet</b>								
Saugrohr, Schraubverbindung	2	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmen (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	3	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	4	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Düsen</b>								
Düse, elastisch, Kunststoff	5	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 52	<input type="checkbox"/>
Langschrunddüse, Gummi	6	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
Rundbürste, angewinkelt	7	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	8	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse, Kunststoff	9	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
<b>PVC-Schläuche</b>								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	10	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	11	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	12	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	<input type="checkbox"/>
<b>Metallschläuche</b>								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	13	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	14	6.902-179.0	1 Stück	DN 52			Reduzierstück von DN52 auf DN42	<input type="checkbox"/>
<b>Saugbehälter und Spänekörbe</b>								
Fassvorabscheider	15	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllvorrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen</b>								
Krümmen mit Haken, Schraubverbindung	16	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
<b>Ringler-Gerätezubehör</b>								
Vorabscheiderstation RI 300	17	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugdüsen</b>								
Saugbesen	18	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	19	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 x 20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR RA 50 D 4.0

## 9.986-463.0

**KÄRCHER**



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge / Breite</b>		<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	20	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm			Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30. <input type="checkbox"/>
Aluminiumschrägdüse DN 50	21	9.980-749.0						Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert. <input type="checkbox"/>
Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 11 mm außen	22	9.981-424.0						Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 13 mm verzinkt. <input type="checkbox"/>
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	23	9.981-426.0						Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm. <input type="checkbox"/>
Bypassdüse DN 50	24	9.981-427.0						Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	25	9.981-430.0						Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm. <input type="checkbox"/>
Flache Bürstendüse DN 50	26	9.981-432.0						Flache Bürstendüse DN 50. <input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm	27	9.981-442.0						Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm. <input type="checkbox"/>
Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher	28	9.981-455.0						Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher. <input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm	29	9.981-465.0						Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ A 5 m	30	9.981-816.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ D 5 m	31	9.981-818.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ G 3 m	32	9.981-820.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°. <input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Schlauchanschluss	33	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung. <input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	34	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme. <input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	35	9.981-149.0	1 Stück	DN 52				Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.