



RI 502 W2E

Der R 502 W 2 E ist ein Flüssigkeitssauger für Kühlschmierstoffe, Späne und Schlamm. Mit Siebkorbeinsatz zur Trennung der festen und flüssigen Bestandteile.

RI 502 W2E

Technische Daten

Bestell-Nr.		9.986-593.0
EAN-Code		4054278068008
Spannung	Ph / V / Hz	2 / 230 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,6
Luftmenge	l/s / m³/h	119 / 430
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Behälterinhalt	l	200
Filterfläche	m²	0,45
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Kabellänge	m	7
Gewicht	kg	137
Abmessungen (L × B × H)	mm	1481 × 760 × 1469

ZUBEHÖR FÜR RI 502 W2E

9.986-593.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Saugbehälter und Spänekorbe								
Spänekorb 40 l	1	9.980-849.0	1 Stück		495 mm		Siebkorb, Edelstahl, 40 l, Lochdurchmesser 1,5 mm.	■
Schwimmereinsatz	2	9.982-117.0	1 Stück		540 mm		Schwimmereinsatz aus Edelstahl zur Überfüllsicherung mit Schwimmerkugel, Ansaugung mittig.	■
Krümmen beschichtet								
Krümmen, Schraubverbindung	3	6.902-201.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	□
Sonstige Düsen								
Rundbürste, angewinkelt	4	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	□
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	5	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	□
PVC-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	6	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	□
PU-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	7	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	□
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	8	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	□
Metallschläuche								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	9	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	□
Saugbehälter und Spänekorbe								
Fassvorabscheider	10	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllleinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	□
Sonstiges								
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	11	9.982-080.0	1 Stück				Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel, zum Befestigen in Zubehörhalter 6.645-412.0.	□
Krümmen								
Krümmen mit Haken, Schraubverbindung	12	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	□
Ringler-Gerätezubehör								
Vorabscheiderstation RI 300	13	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	□
Saugdüsen								
Saugbesen	14	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	□
Aluminiumschrägdüse DN 50	15	9.980-749.0					Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert.	□
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	16	9.981-426.0					Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm.	□
Bypassdüse DN 50	17	9.981-427.0					Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm.	□
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	18	9.981-430.0					Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm.	□
Flache Bürstendüse DN 50	19	9.981-432.0					Flache Bürstendüse DN 50.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR RI 502 W2E

9.986-593.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher	20	9.981-455.0						Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	
Adapter und Ersatzteile									
Schlauchanschluss	21	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	
Zubehöranschluss	22	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	23	9.981-149.0	1 Stück	DN 52				Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40.	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.